

Wiadomości

Wtorek, 10 września 2019

Remont kaplicy w Gorzkowie-Czarnocinach

Kaplica wzniesiona na planie prostokąta z półokrągłą apsydą skierowaną na zachód w 1885 r. Murowana z ciosów piaskowca i cegły, tynkowana. Dach kryty blachą na pełnym deskowaniu i więźbie krokwiowo-belkowej. Wysoki, siedłowy, dwuspadowy, nad apsydą ma formę połowy stożka. Sygnaturka na sześciobocznej podstawie, przekryta cebulasto, wyżej ażurowa latarnia nakryta daszkiem namiotowym, zwieńczonym krzyżem na kuli.

Zakres prac konserwatorskich obejmuje: odwodnienie – drenaż opaskowy, izolację pionową i poziomą fundamentów kaplicy, wymianę zasolonych i zdegradowanych tynków, malowanie tynków w kolorze ustalonym na podstawie badań odkrywkowych, naprawę i malowanie stolarki, usunięcie posadzki, wymiana podbudowy, izolację i położenie nowej, kamiennej posadzki, naprawę więźby dachowej, oczyszczenie, reperacje i malowanie blaszanego poszycia dachu.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.